

Türblatt Typ Allrounder Alu RC 68

mit Brandschutz

Türblatt mit verleimtem Hartholzeinleimer, Verbund-Mittellage und beidseitigem speziellen Exterieur-Deckbelag mit je einer Alublech-Zwischenlage.

Geeignet für Raumabschlüsse mit erhöhten Anforderungen an Wärmeisolation, Formstabilität, Brandschutz und Einbruch.



Kennwerte

Dicke ca.	Gewicht ca.	Schall	Wärme	Klima	Brand	Rauch	Einbruch
67.4 mm	37 kg/m ²	Rw 37 dB	1.1 W/m ² K	3c,3d,3e	EI30	S200	RC3

Strahlen	Beschuss	Aussenbereich	Türleiste	Glasausschnitt	PEFC	MinEco
-	-	-	Hartholz	✓	-	-

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 2580 x 1380 mm (einteilig)

Max. Grösse EI30: 1 flügelig
 3500 x 3100 mm 2 flügelig
 3500 x 5000 mm

Max. Grösse RC3: 1 flügelig
 3100 x 1270 mm 2 flügelig
 3100 x 2530 mm

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.