

## Türblatt Typ FlamEx 48

mit Brandschutz

Türblatt mit Vollspan-Mittellage, beidseitigem Hartplatten-Deckbelag 7 mm roh und keilgezinkten Hartholzeinleimer



Geeignet für Büro- und Kellertüren

### Kennwerte

| Dicke ca. | Gewicht ca.          | Schall   | Wärme                  | Klima | Brand | Rauch | Einbruch |
|-----------|----------------------|----------|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 47 mm     | 33 kg/m <sup>2</sup> | Rw 34 dB | 2.0 W/m <sup>2</sup> K | -     | EI30  | S200  | RC2      |

| Strahlen    | Beschuss | Aussenbereich | Türleiste | Glasausschnitt | PEFC | MinEco |
|-------------|----------|---------------|-----------|----------------|------|--------|
| Blei 1-2 mm | -        | -             | Hartholz  | ✓              | ✓*   | ✓      |

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 3000 x 1500 mm (einteilig)

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| Max. Grösse EI30: | 1 flügelig     | 2 flügelig     |
|                   | 2640 x 1400 mm | 2640 x 2300 mm |

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.

\*Standard PEFC, FSC (nur) auf Anfrage