ARBONIA

Türblatt Typ ForasS 68 mit Brandschutz

Türblatt speziell für Aussentüren mit verleimtem Hartholzeinleimer, Schall- und Wärmedämm-Mittellage und beidseitigem speziellen Exterieur Hartplatten-Deckbelag mit je einer Alublech-Zwischenlage.
Aussentürelement maximales Durchgangsmass 2150 x 1150 mm.

Geeignet für Haus- und Laubengangtüren mit erhöhten Anforderungen an Schallisolation, Wärmeisolation, Formstabilität und Brandschutz.
Als Element incl. CE-Dokumentation.

Kennwerte

Dicke ca.	Gewicht ca.	Schall	Wärme	Klima	Brand	Rauch	Einbruch
67.4 mm	41 kg/m2	Rw 45 dB	0.95 W/m2K	3c,3d,3e	EI30	S200	RC3

Strahlen	Beschuss	Aussenbereich	Türleiste	Glasausschnitt	PEFC	MinEco
-	-	✓	Hartholz	✓	✓*	✓

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 2580 x 1380 mm (einteilig)

Max. Grösse EI30:	1 flüglig 2300 x 1150 mm	2 flüglig -
Max. Grösse RC3:	1 flüglig 2800 x 1210 mm	2 flüglig -

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.

Schallschutzrohlinge bestehen aus Dämmmaterialien welche entkoppelt sind und somit keine feste Verbindung zwischen den einzelnen Mittellagenschichten aufweisen. Deshalb sind Ausschnitte im Flügel nur ab Werk möglich. Je nach Oberflächenbeschichtungen können Bauchungen entstehen.

*Standard PEFC, FSC (nur) auf Anfrage