

Türblatt mit einer Mittellage aus ökologischer Faserplatte und beidseitigem Hartplatten-Deckbelag 3.5 mm roh und keilgezinkten Fichteneinleimer



Geeignet für wohngesunde Räume (emissionsarm, nachhaltig) z.B im Wohnbereich, Kinderzimmer, Schlafzimmer für sensitive Personen.

Kennwerte

| Dicke ca. | Gewicht ca. | Schall | Wärme | Klima | Brand | Rauch | Einbruch |
|-----------|----------------------|----------|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 40 mm | 20 kg/m ² | Rw 30 dB | 1.5 W/m ² K | - | - | - | - |

| Strahlen | Beschuss | Aussenbereich | Türleiste | Glasausschnitt | PEFC | MinEco |
|----------|----------|---------------|-----------|----------------|------|--------|
| - | - | - | Fichte | - | √* | √ |

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 3000 x 1500 mm (einteilig)

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.

Befestigungen/Bohrungen in der Mittellage sind zu prüfen (zb. Doppelaufhängung).

*Standard PEFC, FSC (nur) auf Anfrage