ARBONIA

Türblatt Typ UniStar Alu RC 58

mit Brandschutz

Türblatt mit Schalldämm-Mittellage, beidseitigem Hartplatten-Deckbelag mit je einer Alublech-Zwischenlage roh und keilgezinkten Hartholzeinleimer

Geeignet für Raumabschlüsse mit erhöhten Einbruch-, Klima- und Schallanforderungen z.B. in Büros, Altersheimen, Schulen, Hotels etc.

Kennwerte

Dicke ca.	Gewicht ca.	Schall	Wärme	Klima	Brand	Rauch	Einbruch
57.8 mm	37 kg/m2	Rw 40 dB	1.0 W/m2K	3a,3b,3c	EI30	S200	RC3

Strahlen	Beschuss	Aussenbereich	Türleiste	Glasausschnitt	PEFC	MinEco
-	-	-	Hartholz	✓	✓*	✓

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 2750 x 1450 mm (einteilig)

Max. Grösse EI30:	1 flüglig 2530 x 1270 mm	2 flüglig 2530 x 2530 mm
Max. Grösse RC3:	1 flüglig 3100 x 1270 mm	2 flüglig 3100 x 2530 mm

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.

Schallschutzrohlinge bestehen aus Dämmmaterialien welche entkoppelt sind, und somit keine feste Verbindung zwischen den einzelnen Mittellagenschichten aufweisen. Deshalb sind Ausschnitte im Flügel nur ab Werk möglich. Je nach Oberflächenbeschichtungen können Bauchungen entstehen.

*Standard PEFC, FSC (nur) auf Anfrage