

Türblatt Typ UniStar Alu Top 58

mit Brandschutz

Türblatt mit Schalldämm-Mittellage, beidseitigem speziellen Exterieur-Deckbelag mit je einer Alublech-Zwischenlage roh keilgezinkten Hartholzeinleimer

Geeignet für geschützte Nebeneingangstüren mit Anforderungen an Einbruch- und Schallschutz; für unbeheizte Räume; Brand- und Rauchschutz nach VKF nur bei Innenanwendung möglich!



Kennwerte

Dicke ca.	Gewicht ca.	Schall	Wärme	Klima	Brand	Rauch	Einbruch
57.4 mm	33 kg/m ²	Rw 40 dB	1.0 W/m ² K	3b,3c,3d	EI30	S200	RC2
Strahlen	Beschuss	Aussenbereich	Türleiste	Glasausschnitt	PEFC	MinEco	
-	-	✓	Hartholz	-	✓*	✓	

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 2580 x 1380 mm (einteilig)

Max. Grösse EI30:	1 flügelig	2 flügelig
	3500 x 1660 mm	3100 x 2640 mm

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.

Schallschutzrohlinge bestehen aus Dämmmaterialien welche entkoppelt sind, und somit keine feste Verbindung zwischen den einzelnen Mittellagenschichten aufweisen. Je nach Oberflächenbeschichtungen können Bauchungen entstehen.

*Standard PEFC, FSC (nur) auf Anfrage